

技术数据表



ZHM HP系列

齿轮流量计

适于高压应用场景

带高压釜链接

概述

凭借在流量测量领域50余年的经验以及大量的创新型和客户定制型产品研发经历，我们有资格且有能提供流量测量技术和校准服务。为此，KEM采用了各种类型的流量测量原理。我们研发、生产并向全球供应高质量的齿轮流量计、涡轮流量计、螺杆流量计和微小流量计，以及科里奥利（Coriolis）质量流量计。特殊附件进一步扩充了产品范围。

本文介绍有关ZHA HP系列齿轮流量计的信息、技术细节和典型应用

系列	应用	工艺介质	特性
ZHM ST	流量测量	聚合物、粘合剂、硅树脂 摩擦性、低润滑性 中/高黏度	不锈钢壳体 碳化钨套筒轴承 大间隙
ZHM KL	填充工艺	液压油、乙二醇、油脂 润滑性 中/高黏度	不锈钢壳体 不锈钢滚珠轴承 大间隙
ZHM MK	定量给料与消耗量测量	柴油、特种液压油、尿素溶剂、 芳香液 (较低) 润滑性 低黏度	不锈钢壳体 不锈钢滚珠轴承 小间隙
ZHA KL	测试台监控 (液压)	液压油、自动变速器 用油 (ATF) 有润滑性 中等黏度	铝质壳体 不锈钢滚珠轴承 大间隙
ZHM CT	剂量控制 (油漆车间)	油漆、蜡、胺类 较低润滑性 中等黏度	不锈钢壳体 碳化钨套筒轴承 滚珠轴承 (选装)
ZHM HP	流量测量 (高压)	润滑剂、冷却剂、抑制剂 摩擦性、低润滑性 中等 / 高黏度	不锈钢壳体 不锈钢滚珠轴承 碳化钨套筒轴承 (选装)
ZHM CI	剂量控制 (油液与燃气)	抑制剂、乙二醇、液压控制液 摩擦性、低润滑性 中等 / 高黏度	不锈钢壳体 不锈钢滚珠轴承 碳化钨套筒轴承 (选装)

有关我们流量计产品的更多信息，以及您具体应用方面的相关要求，请垂询KEM销售部门。KEM销售部门联系方式见本文件最后一页



说明

ZHM HP系列齿轮流量计（高压设计）主要用于润滑性和非润滑性液体。同样也适用于填充型、黏性和摩擦性介质。

该系列齿轮流量计生产过程中仅使用甚至能够承受腐蚀性液体的优质钢材。再加上使用了碳化钨轴承，ZHM HP系列产品可确保最严苛应用条件下的最佳测量精度和较长的使用寿命。得益于非常稳固的设计、特殊的表面涂层以及高压连接的使用，该系列流量计可适应极端应用场景和超高工作压力。滚珠轴承可实现测量元件非常小的启动扭矩。这样，即使低黏度介质的最低流量也可以精确测量。

各种齿轮尺寸与模块相结合，形成了较大的尺寸范围，覆盖很大的测量范围。这使得ZHM HP系列流量计成为流量计量、灌注和定量给料领域内各类应用的理想选择。

由于快速响应、高性能以及测量精度高，可确保在严苛应用条件下对流量的精确调节与控制。

对于在危险环境下的应用，我们按照ATEX、IECEX、CSA和其他相关标准提供真正安全的传感器和带有Ex防护功能的放大器。可提供诸如EAC (TR-CU)的额外认证。

原理与设计

ZHM齿轮流量计为容积式流量计。两个精密齿轮可在测量腔内自由旋转。

齿轮与外壳之间形成密封腔。被测量的介质驱动齿轮转动。流动的介质均匀分布在测量腔内，并驱动齿轮旋转。齿轮自由旋转且不受介质流的阻碍。齿轮的旋转频率与流量成正比，并通过外壳壁上的非侵入式传感器测得。可以根据应用要求对传感器系统进行灵活调节。

可以对单位体积的脉冲进行分析。流量计的校准系数（K系数）表示单位体积的具体脉冲率。为了确定各个流量计的校准系数，我们在发货前对每个流量计进行了室内校准。校准过程中也考虑了客户指定的工作液黏度。我们供应的每个流量计都随附了相应的校准证明。

该系列流量计适用于测量黏度约为1至25000mm²/s的各类液体。

因为具有高输出频率、良好的分辨能力和快速响应时间，我们的齿轮流量计在脉冲流量测量、消耗量测量以及液体定量给料方面都较为出色。

应用

- 液压油
- 水液压
- 防腐蚀添加剂
- 脱乳剂
- DRA（减阻添加剂）
- 水液压添加剂
- 其他添加剂
- 防腐剂

特征

- 高达±0.1%¹⁾的高测量精度
- ±0.05%的出色的可重复性
- 高达1:400的测量范围
- 响应时间短
- 抗压性高达1,035 bar [15,000psi]
- 介质温度高达180 °C [356 °F]
- 构造稳固且使用寿命长
- 1区爆裂防护 EExIICT4或T6

¹⁾ 实验室条件下；带线性化；黏度≥30mm²/s。

技术参数-尺寸


ZHM型号 ²⁾	测量范围 (l/min)			K-系数 ³⁾ (pulses/l)	最大压强 (bar/psi)	频率 ³⁾ (Hz)			重量 (kg)
ZHM 01/1	0.005	至	2.0	26,500	1,035 [15,000]	2.2	至	880	3.4
ZHM 01/2	0.02	至	3.0	14,000	1,035 [15,000]	4.6	至	700	3.4
ZHM 02	0.1	至	7.0	4,200	1,035 [15,000]	7	至	490	3.4
ZHM 03	0.5	至	25.0	1,740	1,035 [15,000]	14	至	730	3.9
ZHM 04	0.5	至	70.0	475	1,000 [14,500]	4	至	560	11.1

技术数据 – 总体

测量精度	高达±0.1 % ⁴⁾
可重复性	±0.05 % (在相同条件下)
线性	实际流量的±0.5 % (黏度≥ 30mm²/s)
材料	外壳: 按DIN 1.4404 [AISI 316L] 齿轮: 按DIN 1.4122, 1.4501 [AISI F55] 轴承: 不锈钢滚珠轴承 碳化钨套筒轴承 密封: FKM, FFKM
介质温度	-40 °C至+150 °C [-40 °F至+302 °F] (其他按需)
尺寸	见尺寸图 (第5至6页)

²⁾ 具体型号名称见订购代码 (第7页)。
³⁾ 单传感器版流量计平均值。
⁴⁾ 实验室条件下; 带线性化; 黏度≥30mm²/s。

尺寸图 – ZHM 01/1至03




ZHM型号	Ø A	B	C	D	G ⁵⁾	H	L	P ⁶⁾	T ⁶⁾	高压釜
ZHM 01/1	94 mm [3.70 in]	M8 ∇ 16	18 mm [0.71 in]	48 mm [1.89 in]	UNF 9/16"	72 mm [2.83 in]	92 mm [3.62 in]	E/Z	27.5 mm [1.08 in]	SF375CX20 (für 3/8" Rohr)
ZHM 01/2	94 mm [3.70 in]	M8 ∇ 16	18 mm [0.71 in]	48 mm [1.89 in]	UNF 9/16"	72 mm [2.83 in]	92 mm [3.62 in]	E/Z	23.5 mm [0.93 in]	SF375CX20 (für 3/8" Rohr)
ZHM 02	94 mm [3.70 in]	M8 ∇ 16	18 mm [0.71 in]	48 mm [1.89 in]	UNF 9/16"	72 mm [2.83 in]	92 mm [3.62 in]	E/Z	23.5 mm [0.93 in]	SF375CX20 (für 3/8" Rohr)
ZHM 03	94 mm [3.70 in]	M8 ∇ 16	18 mm [0.71 in]	60 mm [2.36 in]	UNF 9/16"	84 mm [3.31 in]	92 mm [3.62 in]	E/Z	23.5 mm [0.93 in]	SF375CX20 (für 3/8" Rohr)

⁵⁾ 对应高压釜连接尺寸：SF375CX20。

⁶⁾ 仅适用于"E"型端口的单传感器版流量计。

注意：总安装高度为高度（H）与电子器件高度（尺寸见单独的数据表）之和。

尺寸图 – ZHM 04



ZHM型号	$\varnothing A$	B	C	D	G ⁷⁾	H	L	P ⁸⁾	T ⁸⁾	高压釜
ZHM 04	125mm [4.92in]	M8 ∇ 16	18mm [0.71in]	60mm [2.36in]	3/4" 14 NPS	116mm [4.57in]	121mm [4.76in]	E/Z	30.5mm [1.20in]	SF750CX20 (für 3/4" Rohr)

⁷⁾ 对应高压釜连接尺寸：SF375CX20。
⁸⁾ 仅适用于,E“型端口的单传感器版流量计。
 注意：总安装高度为高度（H）与电子器件高度（尺寸见单独的数据表）之和。

订购代码

					ZHM	- XX -	XX -	X	- X
测量范围									
0.005 - 2. l/min ⁹⁾						01/1			
0.02 - 3.0 l/min						01/2			
0.1 - 7.0 l/min						02			
0.5 - 25 l/min						03			
0.5 - 70 l/min						04			
流量计特性									
外壳	主轴	轴承	螺栓	螺纹					
1.4404 [AISI 316L]	1.4122	滚珠轴承	ISO 1665 ¹⁰⁾	AEMP ¹¹⁾			HP		
1.4404 [AISI 316L]	1.4122	套筒轴承	ISO 1665 ¹⁰⁾	AEMP ¹¹⁾			HC		
1.4404 [AISI 316L]	1.4501 [AISI F55]	套筒轴承	ISO 1665 ¹⁰⁾	AEMP ¹¹⁾			HS		
传感器端									
M14x1.5								E	
M14x1.5 6H ExD								Z	
密封选项									
FKM (Viton®)									V
FFKM (Isolast®)									I



⁹⁾ 无不锈钢滚珠轴承。

¹⁰⁾ 特殊木聚糖涂层螺栓（防腐蚀）。

¹¹⁾ 高压釜工程师中等压力装置。

压力下降曲线

